

Design

Gordon Guillaumier

Descrizione

Tavolo per esterni

Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Inserto centrale**Pietra.**

Le pietre utilizzate da RODA hanno una finitura spazzolata a effetto naturale e sono protette con un trattamento invisibile.

Farsena: marmo oriente/pietra medea di colore grigio con struttura uniforme che può avere qualche sfumatura rossa e qualche salino.

Pietra Luna: pietra arenaria della formazione macigno dal caratteristico colore grigio/azzurro

Peso

90 kg

Storage cover

Disponibile

Ø 180 (70 7/8)

75 (29 1/2) 72 (28 1/2)



77 (30 2/4)

92 (36 1/4)

Finiture

BRK003-01-01

teak /
top insert luna stone

BRK003-01-03

teak /
top insert farsena stone**Manutenzione****Teak**

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK

WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Pietre

Tutte le pietre vengono protette con un trattamento antimacchia, ma si consiglia la massima cura delle superfici per mantenere l'aspetto originale nel tempo. In caso di macchie, è necessario pulire rapidamente con prodotti neutri e panni assorbenti e morbidi, al fine di non asportare la protezione.

Per la normale pulizia, utilizzare un panno inumidito con acqua distillata. Solo in caso di macchie molto ostinate, utilizzare poche gocce di ammoniaca diluite in acqua. In ogni caso, è consigliabile provare preventivamente il trattamento in un punto non visibile. Non usare materiali abrasivi, sostanze acide, solventi chimici aggressivi.