

Design

Gordon Guillaumier

Descrizione

Modulo 3 posti destro per esterno

Struttura

Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti.

La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Canatex

Tessuto tecnico con base in poliestere rivestito da una guaina composta parzialmente da fibre di canapa che conferiscono caratteristiche di grande stabilità e regolarità. Ha elevata resistenza meccanica, elevata stabilità del colore ai raggi UV ed è antimuffa. Il Canatex rientra nella classe di resistenza al fuoco M2-B2, è quindi autoestinguente e, in caso di combustione, non emette fumi opachi e gas tossici.

Cuscini

Standard o idrodrenanti

Peso

Struttura: 39 kg

Cuscini: 13 kg

Storage Cover

Disponibile

Finiture

TKA005-01-05

teak /

canatex mole

Manutenzione**Teak**

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura

con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Canatex

Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici aggressivi.